

Tekniske informationer

Silent Eco DS

Art.-nr. 411 488

HARO
Quality Flooring

Produkt	Lyddæmpende måtte overvejende på økologisk basis (ca. 90 %) til svømmende lægning under laminat og parket med integreret dampspærre
Produkt-sammensætning	Permanent elastisk underlagsmateriale af mineralske fyldstoffer samt polyurethan-bindemidler, med filt på den ene side og integreret alu-dampspærre på den anden side
Produktfordele	<ul style="list-style-type: none">- Meget god dæmpning af rumstøj og trinlyd- Permanent elastisk- Egnede til gulvvarme
Lægning	<ul style="list-style-type: none">- Monteres med aluminiumsiden opad- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)- Monteres tæt stød mod stød- Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel
Miljø	<ul style="list-style-type: none">- Produktet indeholder hverken opløsningsmidler eller andre ozonlagsskadelige substanser- De vedvarende råstoffer, der anvendes til produktet konkurrerer ikke med dyrkningen af fødevarer- Produktet kræver ingen særlige foranstaltninger mht. arbejdsbeskyttelse- Genanvendeligt (EAK-nr.: 170604)- Kan bortskaffes med husholdningsaffaldet- Helt uden blødgørere, asbest, formaldehyd, halogener samt tungmetaller- Mærket med "Der blaue Engel"

Tekniske data



www.blaue-engel.de/uz156

CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 1,9 mm (+/- 0,15 mm)
	Punktuel udligningsevne (PC)	~ 0,9 mm
	Trykstyrke (CS)	~ 250 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	~ 52 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 2.500.000 cykler
	Stødsikkerhed (RLB)	~ 750 mm
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	~ 75 m
	Varmeledningsmodstand (R)	0,010 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	18 dB (+/- 2 dB)
	Reaktion ved brand (RTF)	B _{fl} -S1
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Rumstøjsforbedring	op til 26 % (+/- 2 %)
	Arealvægt	ca. 1,6 kg/m ² (+/- 0,15 kg/m ²)
	Rumvægt	895 kg/m ³
	Mål	8,5 x 1,0 m
	Rulleindhold	8,5 m ²
	Palleindhold	340 m ² (40 ruller)
	Emballage	Ruller enkeltvist i folie med indlægsseddel 40 ruller, der står på displayet på Euro-palle
	Opfylder alle tekniske minimumskrav for EPLF	Ja
	Opfylder alle tekniske minimumskrav for MMFA (gruppe 1)	Ja

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tlf.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700 299
E-mail: mail@hamberger.de