

Información técnica

Silent Eco DS

Ref. 411 488

HARO
Quality Flooring

Producto	Malla acústica principalmente a base de materiales ecológicos (aprox. 90 %) para instalación flotante bajo laminado y parquet con lámina cortavapor integrada
Composición del producto	Material de base de elasticidad permanente compuesto por productos minerales de relleno y aglutinantes de poliuretano, forrado por una cara con vellón y por la otra con lámina cortavapor de aluminio integrada
Ventajas del producto	<ul style="list-style-type: none">- Valores muy buenos de aislamiento de ruido ambiental y de pisadas- Elasticidad permanente- Apto para calefacción por suelo radiante
Instalación	<ul style="list-style-type: none">- Colocar con el lado de aluminio hacia arriba- Corte fácil y sin polvo con cuchillo universal (cúter)- Colocar los topes muy juntos- Pegar los topes con cinta adhesiva de aluminio
Medio ambiente	<ul style="list-style-type: none">- No contiene disolventes ni otras sustancias que puedan dañar la capa de ozono- Las materias primas renovables utilizadas para fabricar el producto no entran en competencia con el cultivo de alimentos- El producto no requiere ninguna medida de seguridad laboral especial- Apto para el reciclaje (n.º CER: 170604)- Se puede eliminar con la basura doméstica- No contiene plastificantes, amianto, formaldehído, halógenos ni metales pesados- Certificado con la ecoetiqueta alemana

Datos técnicos



www.bauer-engel.de/uz156

CEN/TS 16354	Grosor	aprox. 1,9 mm (+/- 0,15 mm)
	Capacidad de compensación puntual (PC)	~ 0,9 mm
	Resistencia a la presión (CS)	~ 250 kPa
	Resistencia a la presión permanente (CC)	~ 52 kPa
	Resistencia a la presión dinámica (DL)	> 2.500.000 ciclos
	Resistencia a los impactos (RLB)	~ 750 mm
	Resistencia a la difusión de vapor de agua (SD)	~ 75 m
	Resistencia térmica (R)	0,010 m²K/W
	Reducción del ruido de pisadas (IS)	18 dB (+/- 2 dB)
	Comportamiento frente al fuego (RTF)	B _{fl} -S1
	Apto para calefacción por suelo radiante	Sí
	Reducción del ruido ambiental	hasta 26% (+/- 2 %)
	Peso de superficie	aprox. 1,6 kg/m² (+/- 0,15 kg/m²)
Dimensiones	8,5 x 1,0 m	
Contenido de los rollos	8,5 m²	
Contenido/palet	340 m² (40 rollos)	
Embalaje	Rollos individuales en lámina con inserción 40 rollos expuestos de forma vertical en europalet	
Cumple <u>todos</u> los requisitos mínimos técnicos de EPLF		
de MMFA (grupo 1)	Sí	

Esta información técnica ha sido elaborada para informar y asesorar a los usuarios y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las del producto descrito según lo dispuesto por la normativa legal en materia de condiciones de garantía.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim; Germany
www.haro.com

Tel.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700-299
Correo electrónico: mail@hamberger.de