

Prodotto	Materasso acustico su base prevalentemente ecologica (ca. 90%) per la posa flottante sotto laminato e parquet
Composizione del prodotto	Materiale di sottofondo permanentemente elastico, costituito da riempitivi minerali e leganti poliuretanici, accoppiato su un lato a tessuto non tessuto
Vantaggi del prodotto	- Ottimo isolamento acustico contro il rumore ambientale e da calpestio - Permanentemente elastico - Adatto per riscaldamento a pavimento
Posa	- Su tutti i sottofondi minerali è necessario stendere un foglio di polietilene su tutta la superficie - Posare con il lato in tessuto non tessuto rivolto verso il basso - Taglio semplice e privo di polvere con cutter universali - Posare giunto contro giunto
Ambiente	- Non contiene né solventi né altre sostanze nocive allo strato di ozono - Le materie prime rinnovabili utilizzate per il prodotto non entrano in concorrenza con la produzione di derrate alimentari - Il prodotto non richiede particolari misure di sicurezza sul lavoro - Riciclabile (codice CER: 170604) - Smaltibile con i normali rifiuti solidi urbani - Privo di plastificanti, amianto, formaldeide, alogenati e metalli pesanti - Marchio di qualità ecologica "Blauer Engel"

Dati tecnici



www.blauer-engel.de/uz156

CEN/TS 16354	Spessore	ca. 1,9 mm (+/- 0,15 mm)
	Compensazione dislivelli puntuali (PC)	~ 0,96 mm
	Resistenza alla compressione (CS)	~ 250 kPa
	Resistenza alla compressione permanente (CC)	~ 52 kPa
	Resistenza al carico dinamico (DL)	> 2.500.000 cicli
	Resistenza all'impatto (RLB)	~ 750 mm
	Resistenza alla diffusione del vapore (SD)	-
	Resistenza al fuoco (R)	0,010 m²K/W
	Riduzione del rumore da calpestio (IS)	18 dB (+/- 2 dB)
	Reazione al fuoco (RTF)	E _{fl}
Compatibilità con riscaldamento a pavimento	Sì	
Miglioramento del rumore ambientale		Fino a 26% (+/- 2 %)
Peso al m²		ca. 1,6 kg/m² (+/- 0,15 kg/m²)
Dimensioni		8,5 m x 1,0 m
Superficie/rotolo		8,5 m²
Contenuto pallet		340 m² (40 rotoli)
Confezionamento		rotoli confezionati singolarmente in pellicola con foglio informativo 40 rotoli in piedi nell'espositore su europallet
Soddisfa <u>tutti</u> i requisiti tecnici minimi dell'EPLF		
Sì		
dell'MMFA (Classe 1)		
Sì		

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.