

Tekniske informationer

Silent Energy DS

Art.-nr. 408 292

HARO
Quality Flooring

Produkt	Førsteklasses lyddæmpningsunderlag med integreret dampspærre ideelt ved gulvvarme																																									
Produkt-sammensætning	Lyddæmpningsunderlag med integreret dampspærre på basis af polyolefiner fyldt med naturligt stenmel.																																									
Produktfordele	- Egner sig takket være optimal varmeledningsevne perfekt til brug ved gulvvarme. - Hjælper med at spare på energien - Meget god reduktion af rumstøj på grund af høj vægt																																									
Lægning	- Lægges med aluminiumsiden opad - Let og støvfri tilskæring - Monteres tæt stød mod stød - Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel																																									
Miljø	- emissionssvag - PVC- og bitumenfri - kan genbruges																																									
Tekniske data	<table><tr><td rowspan="15"> www.blauer-engel.de/uz156   BREEAM International</td><td>Tykkelse</td><td>ca. 1,3 mm</td></tr><tr><td>Punktuel udligningsevne (PC)</td><td>0,5 mm (klasse 1)</td></tr><tr><td>Trykstyrke (CS)</td><td>> 1.000 kPa (klasse 3)</td></tr><tr><td>Varig trykstyrke (CC)</td><td>> 50 kPa (klasse 3)</td></tr><tr><td>Dynamisk trykstyrke (DL)</td><td>> 100.000 cykler (klasse 2)</td></tr><tr><td>Stødsikkerhed (RLB)</td><td>-</td></tr><tr><td>Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)</td><td>> 200m</td></tr><tr><td>Varmeledningsmodstand (R)</td><td>0,004 m²K/W</td></tr><tr><td>Trinlydsreduktion (IS)</td><td>21 dB</td></tr><tr><td>Reaktion ved brand (RTF)</td><td>E_{fl}</td></tr><tr><td>Egnet ved gulvvarme</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Rumstøjsforbedring (EPLF standard WD 021029-5)</td><td>34%</td></tr><tr><td>Arealvægt</td><td>2,4 kg/m²</td></tr><tr><td>Rumvægt</td><td>1900 kg/m³</td></tr><tr><td>Mål</td><td>7,4 x 0,75 m</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>Rulleindhold</td><td>5,55 m²</td></tr><tr><td>Palleindhold</td><td>299,70 m² (54 ruller)</td></tr><tr><td>Emballage</td><td>Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 54 ruller på Euro-palle</td></tr><tr><td>Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF for MMFA (gruppe 1)</td><td>Ja Ja</td></tr></table>		 www.blauer-engel.de/uz156   BREEAM International	Tykkelse	ca. 1,3 mm	Punktuel udligningsevne (PC)	0,5 mm (klasse 1)	Trykstyrke (CS)	> 1.000 kPa (klasse 3)	Varig trykstyrke (CC)	> 50 kPa (klasse 3)	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 100.000 cykler (klasse 2)	Stødsikkerhed (RLB)	-	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	> 200m	Varmeledningsmodstand (R)	0,004 m²K/W	Trinlydsreduktion (IS)	21 dB	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}	Egnet ved gulvvarme	Ja	Rumstøjsforbedring (EPLF standard WD 021029-5)	34%	Arealvægt	2,4 kg/m²	Rumvægt	1900 kg/m³	Mål	7,4 x 0,75 m		Rulleindhold	5,55 m²	Palleindhold	299,70 m² (54 ruller)	Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 54 ruller på Euro-palle	Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF for MMFA (gruppe 1)	Ja Ja
 www.blauer-engel.de/uz156   BREEAM International	Tykkelse	ca. 1,3 mm																																								
	Punktuel udligningsevne (PC)	0,5 mm (klasse 1)																																								
	Trykstyrke (CS)	> 1.000 kPa (klasse 3)																																								
	Varig trykstyrke (CC)	> 50 kPa (klasse 3)																																								
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 100.000 cykler (klasse 2)																																								
	Stødsikkerhed (RLB)	-																																								
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	> 200m																																								
	Varmeledningsmodstand (R)	0,004 m²K/W																																								
	Trinlydsreduktion (IS)	21 dB																																								
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}																																								
	Egnet ved gulvvarme	Ja																																								
	Rumstøjsforbedring (EPLF standard WD 021029-5)	34%																																								
	Arealvægt	2,4 kg/m²																																								
	Rumvægt	1900 kg/m³																																								
	Mål	7,4 x 0,75 m																																								
	Rulleindhold	5,55 m²																																								
	Palleindhold	299,70 m² (54 ruller)																																								
	Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 54 ruller på Euro-palle																																								
	Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF for MMFA (gruppe 1)	Ja Ja																																								

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.