

Tekniske informationer

Silent Grip

Art.-nr. 411 491

HARO
Quality Flooring

Produkt	Lyddæmpende måtte overvejende på økologisk basis (ca. 90%) særligt egnet til svømmende lægning vinyl- og designbelægninger med clicksystem
Produkt-sammensætning	Permanent elastisk underlagsmateriale af mineralske fyldstoffer samt polyurethan-bindemidler. Lyddæmpningsunderlaget Silent Grip består af et specielt folie-filt-mellemlag (belagt), et ældningsbestandigt polyurethanlag samt en naturlig, skridhæmmende grip-overflade (uden tilsætning af lim).
Produktfordele	<ul style="list-style-type: none">- Skridhæmmende grip-overflade- Høj og holdbar trykstyrke- Mindst muligt restindtryk- Egnet til gulvvarme
Lægning	<ul style="list-style-type: none">- Lægges ved fugtighedsfølsomme øverste lag på en PE-folie- Lægges med filtsiden nedad- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)- Monteres tæt stød mod stød
Miljø	<ul style="list-style-type: none">- Produktet indeholder hverken opløsningsmidler eller andre ozonlagsskadende substanser- De vedvarende råstoffer, der anvendes til produktet konkurrerer ikke med dyrkningen af fødevarer- Produktet kræver ingen særlige foranstaltninger mht. arbejdsbeskyttelse- Genanvendeligt (EAK-nr.: 170604)- Kan bortskaffes med husholdningsaffaldet- Helt uden blødgørere, asbest, formaldehyd, halogener samt tungmetaller- Mærket med "Der blaue Engel"

Tekniske data



www.blauer-engel.de/uz156

CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 1,4 mm (+/- 0,15 mm)
	Punktuel udligningsevne (PC)	~ 0,62 mm
	Trykstyrke (CS)	~ 500 kPa
	Varig trykstyrke (CC)	~ 90 kPa
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 3.000.000 cykler
	Stødsikkerhed (RLB)	~ 600 mm
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	-
	Varmeledningsmodstand (R)	0,010 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	18 dB; 17,7 dB (under vinyl- og designgulv) (+/- 2 db)
	Reaktion ved brand (RTF)	op til B _{fl} -S1
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Rumstøjsforbedring <small>(EPLF standard WD 021029-5)</small>	22 %; 6 % (under vinyl- og designgulv) (+/- 2 %)
	Restindtryk (LVT) <small>(DIN EN 3385)</small>	under 0,1 mm
	Arealvægt	ca. 1,5 kg/m ² (+/- 0,15 kg/m ²)
Mål	10 m x 1,0 m	
Rulleindhold	10 m ²	
Palleindhold	400 m ² (40 ruller)	
Emballage	Ruller enkeltvist i folie med indlægsseddel 40 ruller, der står på displayet på Euro-palle	
Opfylder alle tekniske minimumskrav for EPLF for MMFA (gruppe 1)	Ja Ja	

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim; Germany

www.haro.com

Tlf.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700 299
E-mail: mail@hamberger.de