

Informativa tecnica
Pannello isolante Comfort HARO Silent Pro DS

Cod. art. 411 490

HARO
Quality Flooring

Prodotto	Materassino acustico per la posa flottante sotto laminato e parquet con barriera al vapore integrata
Composizione del prodotto	Materiale di sottofondo permanentemente elastico, costituito da riempitivi minerali e leganti poliuretanic, accoppiato su un lato a tessuto non tessuto e con barriera al vapore integrata in alluminio su un lato
Vantaggi del prodotto	<ul style="list-style-type: none">- Il prodotto migliore per l'uso sotto pavimentazioni dure a posa galleggiante pavimentazioni dure- Valori eccellenti in termini di riduzione del rumore da calpestio grazie all'elevato peso specifico e alla composizione esclusiva- L'effetto muschio riduce il peso su articolazioni e spina dorsale- Adatto per riscaldamento a pavimento
Posa	<ul style="list-style-type: none">- Posare con il lato in alluminio rivolto verso l'alto- Taglio semplice e privo di polvere con cutter universali- Posare giunto contro giunto- Incollaggio dei bordi con nastro adesivo ricoperto d'alluminio
Ambiente	<ul style="list-style-type: none">- Non contiene né solventi né altre sostanze nocive allo strato di ozono- Le materie prime rinnovabili utilizzate per il prodotto non entrano in concorrenza con la produzione di derrate alimentari- Il prodotto non richiede particolari misure di sicurezza sul lavoro- Riciclabile (codice CER: 170604)- Smaltibile con i normali rifiuti solidi urbani- Privo di plastificanti, amianto, formaldeide, alogenati e metalli pesanti

Dati tecnici



www.blauer-engel.de/uz156

CEN/TS 16354	Spessore	ca. 3 mm (+/- 0,15 mm)
	Compensazione dislivelli puntuali (PC)	~ 1,12 mm
	Resistenza alla compressione (CS)	~ 150 kPa
	Resistenza alla compressione permanente (CC)	~ 40 kPa
	Resistenza al carico dinamico (DL)	> 2.500.000 cicli
	Resistenza all'impatto (RLB)	~ 850 mm
	Resistenza alla diffusione del vapore (SD)	> 75 m
	Resistenza al fuoco (R)	0,010 m ² K/W
	Riduzione del rumore da calpestio (IS)	19 dB (+/- 2 dB)
	Reazione al fuoco (RTF)	Fino a B _{fl} S1
	Compatibilità con riscaldamento a pavimento	Sì
	Miglioramento del rumore ambientale (Norma EPLF WD 021029-5)	29 % (+/- 2 %)
Peso al m²	ca. 2,6 kg/m ² (+/- 0,15 kg/m ²)	
Dimensioni	5,5 x 1,0 m	
Superficie/rotolo	5,5 m ²	
Contenuto pallet	220 m ² (40 rotoli)	
Confezionamento	rotoli confezionati singolarmente in pellicola con foglio informativo 40 rotoli in piedi nell'espositore su europallet	
Soddisfa <u>tutti</u> i requisiti tecnici minimi dell'EPLF dell'MMFA (Classe 1)	Sì Sì	

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-mail: mail@hamberger.de