

Información técnica

Base insonorizante de confort Silent Pro DS HARO

Ref. 411 489

HARO
Quality Flooring

Producto	Malla acústica para instalación flotante bajo laminado y parquet.
Composición del producto	Material de base de elasticidad permanente compuesto por productos minerales de relleno (especialmente arena de cuarzo) y aglutinante de poliuretano, forrado por una cara con vellón
Ventajas del producto	<ul style="list-style-type: none">- Un producto excelente para su empleo debajo de los suelos flotantes de pavimento duro- Excelentes valores de reducción del ruido de pisadas e impacto gracias a un elevado peso propio y a una elaboración única- El efecto amortiguador descarga las articulaciones y la columna vertebral- Apto para calefacción por suelo radiante
Instalación	<ul style="list-style-type: none">- Sobre todos los suelos minerales debe colocarse una lámina de PE en toda su superficie- Colocar con el lado del vellón hacia abajo- Corte fácil y sin polvo con cuchillo universal (cúter)- Colocar los topes muy juntos
Medio ambiente	<ul style="list-style-type: none">- No contiene disolventes ni otras sustancias que puedan dañar la capa de ozono- Las materias primas renovables utilizadas para fabricar el producto no entran en competencia con el cultivo de alimentos- El producto no requiere ninguna medida de seguridad laboral especial- Apto para el reciclaje (n.º CER: 170604)- Se puede eliminar con la basura doméstica- No contiene plastificantes, amianto, formaldehído, halógenos ni metales pesados

Datos técnicos



www.blauer-engel.de/uz156

CEN/TS 16354	Grosor	ca. 2,8 mm (+/- 0,15 mm)
	Capacidad de compensación puntual (PC)	~ 1,12 mm
	Resistencia a la presión (CS)	~ 150 kPa
	Resistencia a la presión permanente (CC)	~ 40 kPa
	Resistencia a la presión dinámica (DL)	> 2.500.000 ciclos
	Resistencia a los impactos (RLB)	~ 850 mm
	Resistencia a la difusión de vapor de agua (SD)	-
	Resistencia térmica (R)	0,010 m ² K/W
	Reducción del ruido de pisadas (IS)	19 dB (+/- 2 dB)
	Comportamiento frente al fuego (RTF)	E _{fl}
	Apto para calefacción por suelo radiante	Sí
	Reducción del ruido ambiental (Norma EPLF WD 021029-5)	29% (+/- 2 %)
	Peso de superficie	ca. 2,6 kg/m ² (+/- 0,15 kg/m ²)
	Dimensiones	5,5 m x 1,00 m
	Contenido de los rollos	5,5 m ²
Contenido/palet	220 m ² (40 rollos)	
Embalaje	Rollos individuales en lámina con inserción 40 rollos expuestos de forma vertical en europalet	
Cumple <u>todos</u> los requisitos mínimos técnicos de EPLF	Sí	
de MMFA (grupo 1)	Sí	

Esta información técnica ha sido elaborada para informar y asesorar a los usuarios y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto descrito según lo dispuesto por la normativa legal en materia de condiciones de garantía.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tel.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700-299
Correo electrónico: mail@hamberger.de