



## Technische Information Sockelleisten Massivholzkern, weiß foliert

**Produkt:** Weiß folierte Sockelleisten für die Abdeckung der Dehnfuge und für einen optisch perfekten Wandabschluss


**Produkt-zusammensetzung:** Sockelleiste mit Massivholzkern und weißer Starkfolie foliert  
(je nach Ausführung inkl. Dämmstreifen, standard verleimt oder wasserresistenter Verleimung)

**Verlegung/Montage:** Befestigung mit Haro Wandclip 407198 -> bei Sockelleisten mit Clip-Fräsung  
Befestigung mit Haro Montagekleber 409847 oder Haro Nagelclip 410634 -> bei Sockelleisten ohne Clip-Fräsung  
Befestigung mit Schrauben oder Nägeln -> bei allen Sockelleisten möglich

<b>Technische Daten:</b>	Trägermaterial	Keilgezinkte Fichte
	Holzfeuchte	10% +/- 2% (Messbezugsfeuchte: 10%)
	Oberfläche	Sauber gehobelt
	Äste Trägermat.	festverwachsene Äste ≤ 15mm vereinzelt zulässig
	Längentoleranz	+/- 15mm
	Maßtoleranz D/B < 20mm	+/- 0,5mm
	Maßtoleranz D/B ≥ 20mm	+/- 2,5% des jeweiligen Profilquerschnittes
	Längskrümmung	h: max. 10mm/lfm; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können
	Verdrehung	h ≤ 5 mm/lfm zulässig; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können
	Materialdichte	450kg/m <sup>3</sup>
	Lichtechtheit Dekorfolie	Mindestens 6 nach der Internationalen Wollskala, DIN EN ISO 105-B02
	Lagerung	Liegend oder stehend ohne direkte Sonneneinstrahlung, trocken; Idealklima 18°C/55-70% rel. Luftfeuchte
	Markierung Leiste / Produkt /Zubehör	Etikett oder Inkjet-Print an der Rückseite der Leiste mit Art.-Nr., Barcode, Dimension, Datestamp, Inverkehrbringer oder Harospezifische Markierung
	Mindestanforderung	
	ECO Label	Die untersuchten Produkte erfüllen die Anforderungen des ECO-Institut-Labels

Bezeichnung Sichtseite/Rückseite

Sichtseite



Rückseite

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

