

Información técnica

Kit especial HARO - Pintura reparadora

Núm. de art. 405 840 405 845

405 84405 846

405 84405 847

405 84405 848

Producto	La pintura reparadora incluida en el kit especial HARO es una pintura de un componente con base de agua para suelos de madera y de parquet, y además, para otros dispositivos interiores hechos de madera. Es un buen barnizado para las reparaciones con el kit de madera que también se incluye.
Características	<ul style="list-style-type: none">- Fácil de utilizar- Alta resistencia a las corrosiones ambientales contra arañazos y marcas de tacto- Alta resistencia contra productos químicos
Información técnica	<p>Tipo de pintura: 1 componente en base de agua PU / acrilato copolímero</p> <p>Pieza seca: aprox. 30 %</p> <p>Cantidad de disolvente: máx. 60 g / l VOC</p> <p>Viscosidad: aprox. 20 segundos (25°C, FC4)</p> <p>Uso: aprox. 8 mg/100 giros (SIS 923509)</p> <p>Brillo: Brillo intenso aprox. 85, semi mate aprox. 45, mate 25</p> <p>Tiempo de secado: 1 a 2 Stunden a 20°C / 60% R.H.</p> <p>Rendimiento: 8 - 10 m²/l (100-120 g/m²) por aplicación</p> <p>Perjudicial para la salud: No requiere identificación</p> <p>Inflamabilidad: No requiere identificación</p> <p>Durabilidad: 1 año en el recipiente sin abrir</p> <p>Resistente al hielo: No congelar. La pintura que se congela una vez no puede volver a utilizarse nunca más.</p> <p>Embalaje: 12 x 30 ml</p>
Preparaciones	La superficie debería estar bien pulida, seca y sin cera y otras impurezas. En caso de aplicar demasiada crema, retírela inmediatamente. Antes del secado hay que lavar el kit de madera con agua. Tratar las superficies como las demás superficies de alrededor para conseguir así un bonito efecto óptico: con pintura, aceite o cera. Un tratamiento de este tipo mejora, además, la

Esta información técnica ha sido elaborada para su información y asesoramiento y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto según la normativa legal sobre prestación de garantía.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Aptdo. 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700 -299

E-mail: mail@hamberger.de