

Technische Information

V-Tec

Art.-Nr. 407 720

HARO
Quality Flooring

- Produkt** Die leichte, leise Dämmunterlage
- Produkt-zusammensetzung** Dämmunterlage bestehend aus Viscoelastische Polymerbahn auf Basis von Polyolefinen
- Produktvorteile**
- Optimale Anpassung an den Untergrund aufgrund hoher Viskoelastizität
 - Sehr gute Raum- und Trittschallwerte
 - Geeignet für Fußbodenheizung
- Verlegung**
- Auf allen mineralischen Untergründen ist vollflächig eine PE Folie auszulegen
 - Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)
 - Stöße dicht verlegen
- Umwelt**
- sehr emissionsarm
 - Umweltfreundliche Inhaltsstoffe und Herstellungsverfahren
 - Im Brandfall keine Entstehung von giftigen Dämpfen

Technische Daten



www.blauer-engel.de/uz156

CENTS 16354	Dicke	ca. 2 mm (+/- 10 %)
	Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	1,4 mm (Klasse 1)
	Druckfestigkeit (CS)	95,6 kPa (Klasse 2)
	Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	> 50 kPa (Klasse 3)
	Dynamische Druckfestigkeit (DL)	> 100.000 Zyklen (Klasse 2)
	Stoßfestigkeit (RLB)	-
	Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD)	-
	Wärmedurchlasswiderstand (R)	0,039 m ² K/W
	Trittschallminderung (IS)	20 dB
	Brandverhalten (RTF)	E _{fl}
	Eignung bei Fußbodenheizung	Ja
	Raumschallverbesserung (IHD-Std W431/DIN 45631)	27,5%
	Flächengewicht	0,2 kg/m ² (+/- 10 %)
	Raumgewicht	100 kg/m ³ (+/- 10 %)
Abmessung	0,99 x 15,2 m ²	
Rolleninhalt	15 m ²	
Paletteninhalt	360 m ² = 24 Rollen	
Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 24 Rollen auf Euro-Palette	

**Erfüllt alle technischen Mindestanforderungen
des EPLF
des MMFA (Gruppe 1)**

**Ja
Ja**

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de