

Tekniske informationer

V-Tec

Art.-nr. 407 720

HARO
Quality Flooring

Produkt	Det lette, stille lyddæmpningsunderlag.
Produkt-sammensætning	Lyddæmpningsunderlag bestående af viskoelastisk polymerbane på basis af polyolefiner
Produktfordele	<ul style="list-style-type: none">- Optimal tilpasning til underlaget på grund af høj viskoelasticitet- Meget gode rumstøjs- og trinlydsværdier- Egnede til gulvvarme
Lægning	<ul style="list-style-type: none">- På alle mineralske underlag skal der lægges en PE-folie over hele fladen- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)- Monteres tæt stød mod stød
Miljø	<ul style="list-style-type: none">- Meget lav emission- Miljøvenlige indholdsstoffer og produktionsmetoder- Ingen udvikling af giftige dampe i tilfælde af brand

Tekniske data



CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 2 mm (+/- 10 %)
	Punktuel udligningsevne (PC)	1,4 mm (klasse 1)
	Trykstyrke (CS)	95,6 kPa (klasse 2)
	Varig trykstyrke (CC)	> 50 kPa (klasse 3)
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 100.000 cykler (klasse 2)
	Stødsikkerhed (RLB)	-
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	-
	Varmeledningsmodstand (R)	0,039 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	20 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Rumstøjsforbedring (IHD-Std W431/DIN 45631)	27,5%
	Arealvægt	0,2 kg/m ² (+/- 10 %)
	Rumvægt	100 kg/m ³ (+/- 10 %)
	Mål	0,99 x 15,2 m ²
	Rulleindhold	15 m ²
	Palleindhold	360 m ² = 24 ruller
	Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 24 ruller på Euro-palle
	Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF	Ja
for MMFA (gruppe 1)	Ja	

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.