

Tekniske informationer

V-Tec DS

Art.-nr. 407 721

HARO
Quality Flooring

Produkt	Det lette, stille lyd-dæmpningsunderlag med integreret dampspærre.
Produkt-sammensætning	Lyddæmpningsunderlag bestående af viskoelastisk polymerbane på basis af polyolefiner og integreret dampspærre.
Produktfordele	<ul style="list-style-type: none">- Optimal tilpasning til underlaget på grund af høj viskoelasticitet- Kan lægges i én arbejdsgang takket være integreret dampspærre- Meget gode rumstøjs- og trinlydsværdier- Egnede til gulvvarme
Lægning	<ul style="list-style-type: none">- Lægges med aluminiumsiden opad- Let og støvfri tilskæring- Monteres tæt stød mod stød- Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel
Miljø	<ul style="list-style-type: none">- Meget lav emission- Miljøvenlige indholdsstoffer og produktionsmetoder- Ingen udvikling af giftige dampe i tilfælde af brand

Tekniske data



www.blauer-engel.de/uz156

CEN/TS 16354	Tykkelse	ca. 2 mm (+/- 10 %)
	Punktuel udfligningsevne (PC)	1,4 mm (klasse 1)
	Trykstyrke (CS)	95,6 kPa (klasse 2)
	Varig trykstyrke (CC)	> 50 kPa (klasse 3)
	Dynamisk trykstyrke (DL)	> 100.000 cykler (klasse 2)
	Stødsikkerhed (RLB)	-
	Vanddamp-diffusionsmodstand (SD)	> 100 m
	Varmeledningsmodstand (R)	0,041 m ² K/W
	Trinlydsreduktion (IS)	22 dB
	Reaktion ved brand (RTF)	E _{fl}
	Egnet ved gulvvarme	Ja
	Rumstøjsforbedring (IHD-Std W431/DIN 45631)	32%
	Arealvægt	0,23 kg/m ² (+/- 10 %)
	Rumvægt	115 kg/m ³ (+/- 10 %)
	Mål	0,99 x 15,2 m ²
	Rulleindhold	15 m ²
Palleindhold	360 m ² = 24 ruller	
Emballage	Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel 24 ruller på Euro-palle	
Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for EPLF	Ja	
Opfylder <u>alle</u> tekniske minimumskrav for MMFA (gruppe 1)	Ja	

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.