

Technische Information
HARO Vapo Stop Dampfbremse

Art.-Nr. 406 208

HARO
Quality Flooring

Produkt Zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz - sollte unter allen Dämmunterlagen ohne integrierter Dampfbremse ausgelegt werden.

**Produkt-
zusammensetzung** Polyethylen und Copolymere/Recyclate

Produktvorteile - Feuchtigkeitsschutz
- Für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet
- leicht zu verlegen

Verlegung - Die Folienstöße sind ca. 30 cm zu überlappen
- Leichtes und staubfreies Zuschneiden mit Universalmesser (Cutter-Messer)

Technische Daten



www.blauer-engel.de/uz30a

Dicke	ca. 0,2 mm (+/- 25%)
Dichte	ca. 0,92 g/cm ³
Zugfestigkeit längs	>/= 16 N/mm ²
Zugfestigkeit quer	>/= 15 N/mm ²
Reißdehnung längs	>/= 250 %
Reißdehnung quer	>/= 250 %
Dart Drop	>/= 1 g/μm
SD-Wert	≥ 90 m
Eignung bei Fußbodenheizung	Ja

Flächengewicht	ca. 156,4 g/m ² (+/- 5 %)
Abmessung	13 x 2 m
Rolleninhalt	26 m ²
Paletteninhalt	2158 m ² = 83 Rollen
Verpackung	Rolle einzeln in Folie mit Einleger 83 Rollen auf Euro-Palette

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-Mail: mail@hamberger.de