

Tekniske informationer
HARO Vapo Stop dampspærre

Art.-nr. 406 208

HARO
Quality Flooring

Produkt Ekstra fugtighedsbeskyttelse - bør lægges under alle lyddæmpningsunderlag uden integreret dampspærre

Produkt-sammensætning Polyætylen og copolymerer/recyklater

Produktfordele

- Beskyttelse mod fugtighed
- Velegnet til lægning oven på gulvvarme.
- let at lægge

Lægning

- Folien skal overlappe ca. 30 cm og limes lufttæt.
- Let og støvfri tilskæring med universalkniv (hobbykniv)

Tekniske data



www.blauer-engel.de/uz30a

Tykkelse 0,2 mm (+/- 25 %)

Densitet ca. 0,92 g/cm³

Trækstyrke på langs ≥ 16 N/mm²

Trækstyrke på tværs ≥ 15 N/mm²

Brudforlængelse på langs ≥ 250 %

Brudforlængelse på tværs ≥ 250 %

Dart Drop ≥ 1 g/μm

SD-værdi ≥ 90 m

Egnet ved gulvvarme Ja

Arealvægt 156,4 g/m² (+/- 5 %)

Mål 13 x 2 m

Rulleindhold 26 m²

Palleindhold 2.158 m² = 83 ruller

Emballage Rulle enkeltvist i folie med indlægsseddel
83 ruller på Euro-palle

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim; Germany
www.haro.com

Tlf.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700 299
E-mail: mail@hamberger.de