

Información técnica

Lámina cortavapor Vapo Stop de HARO

Ref. 406 208

HARO
Quality Flooring

Producto Reductor de humedad. Debe colocarse bajo las bases insonorizantes sin lámina cortavapor integrada.

Composición del producto Polietileno y copolímero/reciclado

Ventajas del producto

- Protección contra la humedad
- Apto para la instalación sobre calefacción por suelo radiante
- fácil de colocar

Instalación

- Los bordes de la membrana deben solaparse en unos 30 cm
- Corte fácil y sin polvo con cuchillo universal (cúter)

Datos técnicos



www.blauer-engel.de/uz30a

Grosor	0,2 mm (+/- 25 %)
Densidad	aprox. 0,92 g/cm ³
Resistencia a la tracción longitudinal	>= 16 N/mm ²
Resistencia a la tracción transversal	>= 15 N/mm ²
Alargamiento de rotura longitudinal	>= 250 %
Alargamiento de rotura transversal	>= 250 %
Impacto por caída de bola	>= 1 g/μm
Valor SD	≥ 90 m
Apto para calefacción por suelo radiante	Sí

Peso de superficie	156,4 g/m ² (+/- 5 %)
Dimensiones	13 x 2 m
Contenido de los rollos	26 m ²
Contenido/palet	2158 m ² = 83 rollos
Embalaje	Rollo empaquetado por separado en lámina con inserción 83 rollos en europalet

Esta información técnica ha sido elaborada para informar y asesorar a los usuarios y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto descrito según lo dispuesto por la normativa legal en materia de condiciones de garantía.