

## Informations techniques

### Pare-vapeur Vapo Stop de HARO

Réf. 406 208

**HARO**  
Quality Flooring

<b>Produit</b>	Protection supplémentaire contre l'humidité : pose recommandée sous toutes les sous-couches sans pare-vapeur intégré
<b>Composition du produit</b>	Polyéthylène et copolymères/matériaux recyclés
<b>Avantages du produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Protection contre l'humidité</li><li>- Pose possible sur un chauffage au sol</li><li>- Facilité de pose</li></ul>
<b>Pose</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Les bords du film doivent se chevaucher sur env. 30 cm</li><li>- Découpe facile et propre avec un couteau universel (cutter)</li></ul>

#### Caractéristiques techniques



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)

<b>Épaisseur</b>	0,2 mm (+/- 25 %)
<b>Densité</b>	env. 0,92 g/cm <sup>3</sup>
<b>Résistance à la traction longitudinale</b>	≥ 16 N/mm <sup>2</sup>
<b>Résistance à la traction transversale</b>	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>
<b>Allongement à la rupture (longitudinal)</b>	≥ 250 %
<b>Allongement à la rupture (transversal)</b>	≥ 250 %
<b>Résistance à la perforation</b>	≥ 1 g/μm
<b>Valeur SD</b>	≥ 90 m
<b>Compatibilité avec un chauffage au sol</b>	Oui

<b>Masse surfacique</b>	156,4 g/m <sup>2</sup>
<b>Dimensions</b>	13 x 2 m
<b>Surface d'un rouleau</b>	26 m <sup>2</sup>
<b>Contenu/palette</b>	2158 m <sup>2</sup> = 83 rouleaux
<b>Emballage</b>	Rouleaux emballés individuellement sous film plastique avec encart 83 rouleaux sur palette Euro

Ces caractéristiques techniques reposent sur l'état actuel de nos connaissances ; elles sont mentionnées à titre indicatif. Elles ne constituent aucune garantie quant aux propriétés du produit décrit au sens de la réglementation légale relative à la garantie.