

Prodotto Protezione supplementare contro l'umidità; dovrebbe essere utilizzata sotto tutti i pannelli isolanti che non hanno integrata la barriera al vapore.

Composizione del prodotto Polietilene e copolimeri da riciclo

Vantaggi del prodotto

- Protezione contro l'umidità
- Adatto per la posa su riscaldamenti a pavimento
- Facile da posare

Posa

- I singoli fogli vanno sovrapposti di circa 30 cm
- Taglio semplice e privo di polvere con cutter universali

Dati tecnici



www.blauer-engel.de/uz30a

Spessore	0,2 mm (+/- 25 %)
Densità	circa 0,92 g/cm ³
Resistenza alla trazione longitudinale	>/= 16 N/mm ²
Resistenza alla trazione trasversale	>/= 15 N/mm ²
Allungamento a rottura longitudinale	>/= 250 %
Allungamento a rottura trasversale	>/= 250 %
Dart Drop	>/= 1 g/μm
Valore SD:	≥ 90 m
Compatibilità con riscaldamento a pavimento	Sì

Peso al m²	156,4 g/m ² (+/- 5 %)
Dimensioni	13 x 2 m
Superficie/rotolo	26 m ²
Contenuto pallet	2158 m ² = 83 rotoli
Confezionamento	rotolo confezionato singolarmente in pellicola con foglio informativo 83 rotoli su europallet

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.