

## Tekniske informationer

### aqua oil

Art.nr. 409 472

Produkt	Førstegangspleje og efterfølgende pleje af oliebehandlede overflader (parket og korkgulv) samt førstegangspleje af HARO parket på badeværelset (HARO SPA)	
Anvendelse	<p>Til rengøring anbefaler vi clean &amp; green active.</p> <p>Ryst parketpleje aqua oil grundigt inden brug, og hæld det ufortyndet i en egnet spand. Sug derefter aqua oil op med gulvmoppen og påfør det på gulvet i et ensartet kraftigt lag i overlappende baner. Påføringen skal altid ske i plankernes længdegående retning. Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer og kan vaske det efter 2 dage.</p> <p>Til parket på badeværelset (HARO SPA) kræves der to gange påføring. Efter ca. 2 timer er det muligt at påføre for anden gang. Du kan gå på gulvet igen efter yderligere ca. 2 timer.</p>	
Indholdsstoffer	Tørstoffer uden tungmetaller, ikke-ioniske tensider < 5 %, voks og vegetabiliske oliekomponenter samt vand. Opfylder DIN EN 71 -3 (uden tungmetaller).	
Tekniske data	pH-værdi:	ca. 8,0
	Giscode:	Ö10/GHO
	Forbrug	1.000 ml til ca. 50 m <sup>2</sup> 20 -25 ml/m <sup>2</sup>
	Holdbarhed:	3 år
	Farve:	mælkefarvet, beige
	Form:	flydende
Bemærkninger:	<p>Bør opbevares utilgængeligt for børn</p> <p>Rengør straks arbejdsudstyr med vand efter brug.</p> <p>Opbevares frostfrit!</p> <p>Åbnede beholdere skal bruges hurtigt.</p> <p>Luk straks beholderen efter brug.</p> <p>Indtørrede produktrester bortskaffes som restaffald.</p> <p>Flydende produktrester bortskaffes via de lokale afleveringssteder.</p>	



Disse tekniske oplysninger er alene at betragte som oplysning og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

D-83003 Rosenheim

[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tlf.: +49 8031 7000

Fax: +49 8031 700 299

E-mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)