

# HARO

## Informations techniques

### Entretien et rafraîchissement pour parquet huilé, green & clean aqua oil

N° d'art. 412427

---

Produit	Entretien initial et complet des surfaces huilées (liège et parquet) ainsi que pour le premier entretien du parquet HARO pour salles de bain (HARO SPA)	
Mode d'emploi	<p>Le sol doit être soigneusement nettoyé avant l'application d'aqua oil (dépoussiéré). Nous recommandons l'utilisation de clean &amp; green intens pour le nettoyage. Bien agiter l'entretien pour parquet aqua oil avant usage et verser dans un seau sans diluer. Ensuite, imbiber la serpillière mop d'aqua oil et l'appliquer en couches épaisses qui se chevauchent sur le sol. L'application a toujours lieu dans le sens de la longueur des planches.</p> <p>Le sol peut être sollicité après 2 heures environ et nettoyé après 2 jours.</p> <p>Une application en deux couches est nécessaire pour protéger les parquets pour salles de bain (HARO SPA). Il faut attendre environ 2 heures avant d'appliquer la deuxième couche. Ensuite, le sol peut être à nouveau sollicité après 2 heures environ.</p>	
Composition	Siccatifs sans métaux lourds, < 5 % d'agents tensioactifs non ioniques, cire, composants à base d'huile végétale et eau. Conforme à la norme DIN EN 71 -3 (sans métaux lourds).	
Données techniques	Valeur du pH :	env. 8,0
	Giscode :	Ö10/GH0
	Consommation:	1000 ml pour env. 50 m <sup>2</sup> 20 -25 ml/m <sup>2</sup>
	Stabilité d'entreposage :	3 ans
	Couleur :	laiteux, beige
	Forme :	liquide
Remarques :	<p>À conserver hors de portée des enfants</p> <p>Nettoyez les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.</p> <p>Entreposer à l'abri du gel !</p> <p>Utiliser rapidement les bidons entamés.</p> <p>Immédiatement refermer le bidon après usage.</p> <p>Éliminer les restes de produit desséchés avec les déchets résiduels.</p> <p>Éliminer les restes de produits liquides par le biais de points de collecte locaux.</p>	



EU Ecolabel:  
DE/044/011

Cette information technique a pour but de vous informer et vous conseiller, et correspond à l'état actuel de nos connaissances. Elle ne représente aucune garantie des propriétés du produit décrit au sens des règles de la garantie légale.

---

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Boîte postale 10 03 53

83003 Rosenheim

[www.haro.fr](http://www.haro.fr)

Tél. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-mail : [info@haro.com](mailto:info@haro.com)