

Informativa tecnica

aqua oil

N. art. 409 472

Prodotto	Primo trattamento e trattamenti successivi di pavimenti oliati (sughero e parquet), nonché per il primo trattamento del parquet HARO nel bagno (HARO)												
Applicazione	Prima di applicare il prodotto, pulire a fondo il pavimento eliminando completamente la polvere. Per la pulizia consigliamo clean & green active. Prima dell'uso agitare bene aqua oil e versarlo senza diluizione in un secchio adatto. Successivamente assorbire aqua oil con la scopa lamellare e distribuirlo uniformemente e abbondantemente in strisce sovrapposte sul pavimento. L'applicazione deve avvenire sempre nella direzione longitudinale delle doghe. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo circa 2 ore e lavabile dopo 2 giorni. Per il parquet nel bagno (HARO SPA) è necessario eseguire una seconda applicazione. Dopo la prima applicazione aspettare 2 ore prima di eseguire la seconda. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo altre 2 ore.												
Composizione	essiccanti senza piombo, tensidi anionici < 5 %, cere, componenti a base d'olio vegetale e acqua. Soddisfa la norma DIN EN 71 -3 (assenza di metalli pesanti).												
Dati tecnici	<table border="0"> <tr> <td>Valore pH:</td> <td>ca. 8,0</td> </tr> <tr> <td>Codice Gis:</td> <td>O10/GH0</td> </tr> <tr> <td>Consumo</td> <td>1000 ml per ca. 50 m² 20 - 25 ml/m²</td> </tr> <tr> <td>Durata a magazzino:</td> <td>3 anni</td> </tr> <tr> <td>Colore:</td> <td>lattescente, beige</td> </tr> <tr> <td>Forma:</td> <td>liquida</td> </tr> </table>	Valore pH:	ca. 8,0	Codice Gis:	O10/GH0	Consumo	1000 ml per ca. 50 m ² 20 - 25 ml/m ²	Durata a magazzino:	3 anni	Colore:	lattescente, beige	Forma:	liquida
Valore pH:	ca. 8,0												
Codice Gis:	O10/GH0												
Consumo	1000 ml per ca. 50 m ² 20 - 25 ml/m ²												
Durata a magazzino:	3 anni												
Colore:	lattescente, beige												
Forma:	liquida												
Avvertenze:	<p>Conservare fuori dalla portata dei bambini. Pulire subito con acqua i mezzi usati per effettuare il lavoro. Conservare al riparo dal gelo. Consumare in tempi brevi le confezioni aperte. Chiudere subito la confezione dopo l'uso. Smaltire i residui secchi del prodotto con i rifiuti indifferenziati. Smaltire i residui fluidi del prodotto tramite i centri di raccolta locali.</p>												



La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-mail: mail@hamberger.de