

HARO

Informativa tecnica

Manutenzione e rigenerazione per parquet oliato, clean & green aqua oil

N. art. 412427

Prodotto	Primo trattamento e trattamenti successivi di pavimenti oliati (sughero e parquet), nonché per il primo trattamento del parquet HARO nel bagno												
Applicazione	<p>Prima di applicare il prodotto, pulire a fondo il pavimento eliminando completamente la polvere. Per la pulizia consigliamo clean & green intens. Prima dell'uso agitare bene aqua oil e versarlo senza diluizione in un secchio adatto. Successivamente assorbire aqua oil con la scopa lamellare e distribuirlo uniformemente e abbondantemente in strisce sovrapposte sul pavimento. L'applicazione deve avvenire sempre nella direzione longitudinale delle doghe. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo circa 2 ore e lavabile dopo 2 giorni.</p> <p>Per il parquet nel bagno (HARO SPA) è necessario eseguire una seconda applicazione. Dopo la prima applicazione aspettare 2 ore prima di eseguire la seconda. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo altre 2 ore.</p>												
Composizione	<p>essiccanti senza piombo, tensidi anionici < 5 %, cere, componenti a base d'olio vegetale e acqua.</p> <p>Soddisfa la norma DIN EN 71 -3 (assenza di metalli pesanti).</p>												
Dati tecnici	<table><tr><td>Valore pH:</td><td>ca. 8,0</td></tr><tr><td>Codice Gis:</td><td>O10/GH0</td></tr><tr><td>Consumo</td><td>1000 ml per ca. 50 m² 20 - 25 ml/m²</td></tr><tr><td>Durata a magazzino:</td><td>3 anni</td></tr><tr><td>Colore:</td><td>lattescente, beige</td></tr><tr><td>Forma:</td><td>liquida</td></tr></table>	Valore pH:	ca. 8,0	Codice Gis:	O10/GH0	Consumo	1000 ml per ca. 50 m ² 20 - 25 ml/m ²	Durata a magazzino:	3 anni	Colore:	lattescente, beige	Forma:	liquida
Valore pH:	ca. 8,0												
Codice Gis:	O10/GH0												
Consumo	1000 ml per ca. 50 m ² 20 - 25 ml/m ²												
Durata a magazzino:	3 anni												
Colore:	lattescente, beige												
Forma:	liquida												
Avvertenze:	<p>Conservare fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Pulire subito con acqua i mezzi usati per effettuare il lavoro.</p> <p>Conservare al riparo dal gelo.</p> <p>Consumare in tempi brevi le confezioni aperte.</p> <p>Chiudere subito la confezione dopo l'uso.</p> <p>Smaltire i residui secchi del prodotto con i rifiuti indifferenziati.</p> <p>Smaltire i residui fluidi del prodotto tramite i centri di raccolta locali.</p>												



La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-mail: info@haro.com