

## Información técnica

### aqua oil black

N.º art. 409473

Producto	Tanto para renovar el parquet oscuro desgastado y aceitado, como para retocar arañazos.	
Aplicación	<p>Antes de la aplicación de aqua oil black el suelo debe limpiarse en profundidad (libre de polvo). Para la limpieza, recomendamos clean &amp; green active.</p> <p>Agitar bien aqua oil black antes de usarlo y verter sin diluir en un recipiente adecuado. A continuación aplicar generosamente aqua oil black con la mopa y extender uniformemente sobre el suelo en pasadas que se solapen. La aplicación siempre se realiza en la dirección de las lamas. El suelo se puede volver a pisar después de aprox. 2 horas y a fregar después de 2 días.</p>	
Composición	<p>Sustancias secantes sin metales pesados, agentes tensoactivos no iónicos &lt; 5 %, ceras, componentes de aceite vegetal, pigmentos inorgánicos y agua.</p> <p>Cumple la norma DIN EN 71 -3 (sin metales pesados).</p>	
Datos técnicos	Valor pH:	aprox. 8,0
	Giscode:	O10/GH0
	Consumo:	1.000 ml para aprox. 50 m <sup>2</sup> 20-25 ml/m <sup>2</sup>
	Estabilidad de almacenamiento:	3 años
	Color:	negro
	Forma:	líquido
Indicaciones:	<p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Limpie los utensilios con agua inmediatamente después de su empleo.</p> <p>Almacenar en un lugar protegido de heladas.</p> <p>Aplicar los productos abiertos con rapidez.</p> <p>Cerrar los envases inmediatamente después de su empleo.</p> <p>Los restos secos de producto se desechan con la basura orgánica.</p> <p>Los restos líquidos de producto se desechan en los puntos de recogida locales.</p>	



Aplicando aqua oil black, se puede producir un ligero incremento en el grado de brillo.

Esta información técnica ha sido elaborada para su información y asesoramiento y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto descrito según la normativa legal sobre prestación de garantía.