

Informations techniques

aqua oil black

Nº d'art. 409473

Produit Pour le rafraîchissement du parquet foncé huilé soumis à forte usure et pour la retouche de rayures.

Mode d'emploi
Le sol doit être soigneusement nettoyé avant l'application d'aqua oil black (dépoussiéré). Nous recommandons l'utilisation de clean & green active pour le nettoyage.
Bien agiter aqua oil black avant usage et verser dans un seau approprié sans diluer. Ensuite appliquer aqua oil black à l'aide d'une serpillière en dessinant des bandes parallèles se chevauchant. L'application a toujours lieu dans le sens de la longueur des planches. Le sol peut être sollicité après 2 heures environ et nettoyé après 2 jours.

Composition Siccatifs sans métaux lourds, < 5 % d'agents tensioactifs non ioniques, cires, composants à base d'huile végétale, pigments anorganiques et eau.
Conforme à la norme DIN EN 71 -3 (sans métaux lourds).

Données techniques
Valeur du pH : env. 8,0
Giscode : O10/GH0
Consommation 1 000 ml pour environ 50 m².
20 - 25 ml/m²
Stabilité d'entreposage : 3 ans
Couleur : noir
Forme : liquide

Remarques :
À conserver hors de portée des enfants
Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.
Entreposier à l'abri du gel !
Utiliser rapidement les bidons entamés.
Refermer immédiatement le bidon après usage.
Éliminer les restes de produit desséchés avec les déchets résiduels.
Éliminer les restes de produits liquides par le biais de points de collecte locaux.



L'application d'aqua oil black peut entraîner une légère hausse du degré de brillance.

Cette information technique a pour but de vous informer et vous conseiller, et correspond à l'état actuel de nos connaissances. Elle ne représente aucune garantie des propriétés du produit décrit au sens des règles de la garantie légale.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Boîte postale 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.fr

Tél. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-mail : mail@hamberger.de