

Informativa tecnica

aqua oil black

N. art. 409473

Prodotto Per ravvivare parquet oliati scuri sciupati e per ritoccare i graffi.

Applicazione Prima di applicare aqua oil black, pulire a fondo il pavimento eliminando completamente la polvere. Per la pulizia consigliamo clean & green active. Prima dell'uso agitare bene aqua oil black e versarlo senza diluizione in un secchio adatto. Successivamente assorbire aqua oil black con la scopa lamellare e distribuirlo uniformemente e abbondantemente in in strisce sovrapposte. L'applicazione deve avvenire sempre nella direzione longitudinale delle doghe. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo circa 2 ore e lavabile dopo 2 giorni.

Composizione Essiccanti senza piombo, tensidi anionici < 5 %, cere, componenti a base d'olio vegetale, pigmenti anorganici e acqua.
Soddisfa la norma DIN EN 71 -3 (assenza di metalli pesanti).

Dati tecnici	Valore pH:	ca. 8,0
	Codice Gis:	O10/GHO
	Consumo	1000 ml per circa 50 m ² 20 - 25 ml/m ²
	Durata a magazzino:	3 anni
	Colore:	nero
	Forma:	liquida

Avvertenze: Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Pulire subito con acqua i mezzi usati per effettuare il lavoro.

Conservare al riparo dal gelo.

Consumare in tempi brevi le confezioni aperte.

Chiudere subito la confezione dopo l'uso.

Smaltire i residui secchi del prodotto con i rifiuti indifferenziati.

Smaltire i residui fluidi del prodotto tramite i centri di raccolta locali.



L'applicazione di aqua oil black può far aumentare lievemente il grado di brillantezza.

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-mail: mail@hamberger.de