

Informativa tecnica

aqua oil white

N. art. 409474

Prodotto

Per ravvivare parquet oliati bianchi sciupati e per ritoccare piccoli graffi.

Applicazione

Prima di applicare aqua oil white, pulire a fondo il pavimento eliminando completamente la polvere. Per la pulizia consigliamo clean & green active. Prima dell'uso agitare bene il prodotto per parquet aqua oil white e versarlo senza diluizione in un secchio adatto. Successivamente assorbire aqua oil white con la scopa lamellare e distribuirlo uniformemente e abbondantemente in strisce sovrapposte. L'applicazione deve avvenire sempre nella direzione longitudinale delle doghe. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo circa 2 ore e lavabile dopo 2 giorni.

Composizione

Essiccati senza piombo, tensidi anionici < 5 %, cere, componenti a base d'olio vegetale, pigmenti anorganici e acqua.
Soddisfa la norma DIN EN 71 -3 (assenza di metalli pesanti).

Dati tecnici

Valore pH: ca. 8,0
Codice Gis: O10/GHO
Consumo 1000 ml per circa 50 m²
20 - 25 ml/m²
Durata a magazzino: 3 anni
Colore: bianco
Forma: liquida

Avvertenze:



Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Pulire subito con acqua i mezzi usati per effettuare il lavoro.
Conservare al riparo dal gelo.
Consumare in tempi brevi le confezioni aperte.
Chiudere subito la confezione dopo l'uso.
Smaltire i residui secchi del prodotto con i rifiuti indifferenziati.
Smaltire i residui fluidi del prodotto tramite i centri di raccolta locali.

L'applicazione di aqua oil white può far aumentare lievemente il grado di brillantezza.

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700-299
E-mail: mail@hamberger.de