

Technische Information

aqua shield

Art.- Nr. 409 774

Produkt	<p>Bodenpflege für versiegelte Parkettböden und beschichtete Oberflächen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frischt die Bodenflächen dauerhaft auf - Erhöht die Strapazierfähigkeit - Zusätzliche Beschichtung schützt vor eindringender Feuchtigkeit von oben 	
Anwendung	<p>Der Boden muss vor dem Auftragen von clean & green aqua shield gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active. Die Bodenpflege clean & green aqua shield vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Anschließend clean & green aqua shield mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets längs in Dielenrichtung. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.</p>	
Inhaltsstoffe	<p>Metallsalzfreie Kunststoffdispersion (TBEP-frei), Polyethylenwaxse, wasserlösliche Lösungsmittel. Enthält: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on</p>	
Technische Daten	pH-Wert:	ca. 8,0
	Giscode:	GH10
	Verbrauch	1000 ml für ca. 35 m ²
	Lagerstabilität:	3 Jahre
	Farbe:	milchig, beige
	Form:	flüssig
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> - Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. - Nicht Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung. - Während der Verarbeitung Zugluft vermeiden. - Anschließend zur Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. - Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. - Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. - Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. - Flüssige Produktreste über örtliche Sammelstelle entsorgen. - Zum Spritzen nicht geeignet - Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - Zur Erhöhung der Rutschsicherheit der Oberfläche empfehlen wir die regelmäßige Reinigung mit clean & green natural. - Angebrochene Gebinde zügig verarbeiten. - Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. - Frostfrei lagern. - Schon mit dem Auftrag von aqua shield wird ein zusätzlicher Schutz aufgebaut. Dadurch wird die Optik der Oberfläche aufgefrischt und der Glanzgrad etwas erhöht - Arbeitsmittel sofort nach Gebrauch mit Wasser & Seife reinigen. 	



www.blauer-engel.de/uz12a

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de