

## Tekniske informationer

### aqua shield

Art. nr. 409 774

Produkt	Gulvpleje til lakerede parketgulve og coatede overflader. - Vedvarende opfriskning af gulvflader - Øger slidstyrken - Ekstra coating beskytter mod indtrængende fugt fra oven												
Anvendelse	Inden brug af clean & green aqua shield skal gulvet rengøres grundigt (støvfrit). Til rengøring anbefaler vi clean & green active. Ryst gulvplejemidlet clean & green aqua shield grundigt inden brug og hæld det ufortyndet i en egnet spand. Sug derefter clean & green aqua shield op med gulvmoppen og påfør det på gulvet i et ensartet lag i overlappende baner. Påføringen skal altid ske i plankernes længdegående retning. Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer.												
Indholdsstoffer	Kunststoffdispersion (TBEP-fri) uden metalsalt, polyethylenvoks, vandopløselige opløsningsmidler. Indeholder: 2-methyl-2H-isothiazol-3-on 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on												
Tekniske data	<table border="0"> <tr> <td>pH-værdi:</td> <td>ca. 8,0</td> </tr> <tr> <td>Giscode:</td> <td>GH10</td> </tr> <tr> <td>Forbrug:</td> <td>1.000 ml til ca. 35 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Holdbarhed:</td> <td>3 år</td> </tr> <tr> <td>Farve:</td> <td>mælkefarvet, beige</td> </tr> <tr> <td>Form:</td> <td>flydende</td> </tr> </table>	pH-værdi:	ca. 8,0	Giscode:	GH10	Forbrug:	1.000 ml til ca. 35 m <sup>2</sup>	Holdbarhed:	3 år	Farve:	mælkefarvet, beige	Form:	flydende
pH-værdi:	ca. 8,0												
Giscode:	GH10												
Forbrug:	1.000 ml til ca. 35 m <sup>2</sup>												
Holdbarhed:	3 år												
Farve:	mælkefarvet, beige												
Form:	flydende												
Bemærkninger:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skal opbevares utilgængeligt for børn.</li> <li>- Det er ikke tilladt at spise, drikke eller ryge under forarbejdningen.</li> <li>- Undgå gennemtræk under forarbejdningen.</li> <li>- Sørg for grundig udluftning i forbindelse med tørringen.</li> <li>- Ved kontakt med øjnene eller huden skylles straks grundigt med vand.</li> <li>- Må ikke udledes i kloaksystemet, vandløb eller jorden.</li> <li>- Aflever kun tomme beholdere til genbrug.</li> <li>- Flydende produktrester bortskaffes via det lokale afleveringssted.</li> <li>- Ikke egnet til sprøjteforarbejdning.</li> <li>- Anvend støvfilter P2 ved slibearbejde.</li> <li>- Til forøgelse af overfladens skridsikkerhed anbefaler vi regelmæssig rengøring med clean &amp; green natural.</li> <li>- Åbnede beholdere skal bruges hurtigt.</li> <li>- Luk straks beholderen efter brug.</li> <li>- Opbevares frostfrit.</li> <li>- Allerede med påføringen af aqua shield opbygges en ekstra beskyttelse. Derved opfriskes overfladens udseende og glansgraden øges en smule.</li> <li>- Rengør straks arbejdsudstyr med vand og sæbe efter brug.</li> </ul>												



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

[www.haro.de](http://www.haro.de)

Tlf.: +49 8031 700-0

Fax: +49 8031 700 299

E-mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)