

Información técnica

aqua shield

Ref. 409 774

Producto	Cuidado natural de los suelos para suelos de parquet sellados y superficies - Reaviva de forma duradera las superficies de los suelos - Aumenta la resistencia al desgaste - Un revestimiento adicional protege contra la penetración de la humedad desde arriba												
Modo de empleo	Antes de la aplicación de clean & green aqua shield el suelo debe limpiarse en profundidad (libre de polvo). Para la limpieza, recomendamos clean & green active. Agitar bien clean & green aqua shield antes de usarlo y verter sin diluir en un recipiente adecuado. A continuación aplicar generosamente clean & green aqua shield con la mopa y extender uniformemente sobre el suelo en pasadas que se solapen. La aplicación siempre se realiza en la dirección de las lamas. El suelo se puede volver a pisar aprox. 2 horas después.												
Componentes	Dispersiones de plástico (sin TBEP) sin sales metálicas, ceras de polietileno, disolventes solubles en agua. Contiene: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on												
Datos técnicos	<table border="0"> <tr> <td>Valor pH:</td> <td>aprox. 8,0</td> </tr> <tr> <td>Giscode:</td> <td>GH10</td> </tr> <tr> <td>Consumo</td> <td>1.000 ml para aprox. 35 m²</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad de almacenamiento</td> <td>3 años</td> </tr> <tr> <td>Color:</td> <td>lechoso, beige</td> </tr> <tr> <td>Forma:</td> <td>líquido</td> </tr> </table>	Valor pH:	aprox. 8,0	Giscode:	GH10	Consumo	1.000 ml para aprox. 35 m ²	Estabilidad de almacenamiento	3 años	Color:	lechoso, beige	Forma:	líquido
Valor pH:	aprox. 8,0												
Giscode:	GH10												
Consumo	1.000 ml para aprox. 35 m ²												
Estabilidad de almacenamiento	3 años												
Color:	lechoso, beige												
Forma:	líquido												
Indicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> - Manténgase fuera del alcance de los niños. - Evite comer, beber y fumar durante la manipulación del producto. - Evite las corrientes de aire durante la manipulación del producto. - Seguidamente garantice una buena ventilación durante el secado. - En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. - No verter al alcantarillado, el suelo o los desagües. - Reciclar solo los envases vacíos. - Los restos líquidos de producto se desechan en los puntos de recogida locales. - No apto para salpicaduras. - Utilizar filtros para el polvo P2 en trabajos de lijado. - Para mejorar la seguridad antideslizante, recomendamos realizar una limpieza periódica con clean & green natural. - Aplicar los productos abiertos con rapidez. - Cerrar los envases inmediatamente después de su empleo. - Almacenar en un lugar donde no se congele. - Ya con el uso de aqua shield se aplica una protección adicional. De esta forma se renueva la óptica de la superficie y aumenta el brillo. - Limpie los utensilios con agua y jabón inmediatamente después de su empleo. 												



www.blauer-engel.de/uz12a

Esta información técnica ha sido elaborada para su información y asesoramiento y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Ésta no es una garantía de las propiedades del producto descrito según la normativa legal sobre prestación de garantía.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
 83003 Rosenheim

www.haro.com

Tel.: +49 8031 700-0

Fax: +49 8031 700-299

Correo electrónico: mail@hamberger.de