

Informations techniques

aqua shield

Réf. 409 774

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|----------|-----------|------|---------------|---|---------------------------|-------|-----------|----------------|---------|---------|
| Produit | Produit d'entretien pour les parquets vitrifiés et les surfaces vernies - Rafraîchit les surfaces durablement - Augmente la résistance - Un revêtement supplémentaire protège de l'humidité pénétrant par le haut | | | | | | | | | | | | |
| Mode d'emploi | Le sol doit être soigneusement nettoyé avant l'application de clean & green aqua shield (dépoussiéré). Nous recommandons l'utilisation de clean & green active pour le nettoyage. Bien agiter l'entretien pour sol clean & green aqua shield avant usage et le verser dans un seau approprié sans le diluer. Appliquez ensuite clean & green aqua shield à l'aide d'une serpillière puis étalez le produit généreusement et uniformément sur le sol en bandes se chevauchant. Appliquez toujours le produit dans le sens de la longueur des planches. Le sol peut être sollicité de nouveau 2 heures plus tard environ. | | | | | | | | | | | | |
| Composition | Matières plastiques en dispersion sans sel métallique (sans TBEP), cire de polyéthylène, solvant soluble. Contient : 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one | | | | | | | | | | | | |
| Données techniques | <table border="0"> <tr> <td>pH :</td> <td>env. 8,0</td> </tr> <tr> <td>Giscode :</td> <td>GH10</td> </tr> <tr> <td>Consommation:</td> <td>1 000 ml pour environ 35 m²</td> </tr> <tr> <td>Stabilité d'entreposage :</td> <td>3 ans</td> </tr> <tr> <td>Couleur :</td> <td>laiteux, beige</td> </tr> <tr> <td>Forme :</td> <td>liquide</td> </tr> </table> | pH : | env. 8,0 | Giscode : | GH10 | Consommation: | 1 000 ml pour environ 35 m ² | Stabilité d'entreposage : | 3 ans | Couleur : | laiteux, beige | Forme : | liquide |
| pH : | env. 8,0 | | | | | | | | | | | | |
| Giscode : | GH10 | | | | | | | | | | | | |
| Consommation: | 1 000 ml pour environ 35 m ² | | | | | | | | | | | | |
| Stabilité d'entreposage : | 3 ans | | | | | | | | | | | | |
| Couleur : | laiteux, beige | | | | | | | | | | | | |
| Forme : | liquide | | | | | | | | | | | | |
| Remarques : | <ul style="list-style-type: none"> - À conserver hors de portée des enfants. - Ne pas manger, boire ni fumer pendant l'utilisation. - Pendant l'utilisation, éviter les courants d'air. - Bien aérer ensuite pour le séchage du produit. - En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. - Ne pas déverser dans les canalisations, les environnements aquatiques ou la terre. - Ne recycler que des bidons vides de tout résidu. - Éliminer les résidus de produits liquides dans les points de collecte locaux. - Ne pas pulvériser. - En cas de ponçage, utiliser le filtre à poussière P2. - Nous recommandons de nettoyer régulièrement la surface avec clean & green natural afin d'augmenter sa propriété antidérapante. - Utiliser rapidement les bidons entamés. - Refermer immédiatement le bidon après usage. - Entreposer à l'abri du gel. - L'application d'aqua shield constitue déjà une protection supplémentaire. L'aspect de la surface est ainsi rafraîchi et la brillance est légèrement augmentée - Nettoyer les outils à l'eau et au savon dès la fin des travaux. | | | | | | | | | | | | |



www.blauer-engel.de/uz12a

Cette fiche technique est rédigée à des fins d'information et de conseil, et reflète l'état actuel de nos connaissances. Elle ne représente aucune garantie des propriétés du produit décrit au sens des règles de la garantie légale.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.fr

Tél. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de