

Tekniske informationer

HARO naturaLin Oil

Art. nr. 412 577

Produkt	naturaLin Oil er en plejende finish og danner en ekstra beskyttelse, og er dermed basis for den regelmæssige rengøring og pleje. NaturaLin Oil øger modstandsdygtigheden og er vandafvisende. Overfladen forbliver dampgennemtrængelig og åbenporet. Hvis der på gulvet i tidens løb begynder at kunne ses brugsspor, kan der gennemføres en ny intensiv pleje med naturaLin Oil.
Sammensætning	Olie på basis af linolie samt alkydharpiks modificeret med naturlig olie med tilsætning af bly- og koboltfri sikkativer, sejelastisk, slidstærk, fortyndet med isoparaffin.
Anvendelse	Førstegangspleje: Olien fordeles i et tyndt lag (maks. 5–6 g/m ²) på den tørre flade ved hjælp af en sprayflaske. Derefter poleres overfladen med en enkeltskivemaskine og den beige super-pad afsnit for afsnit (forarbejdningstid ca. 1 time/ved behov skal pad'en udskiftes). Intensiv pleje: Hvis der på gulvet i tidens løb begynder at kunne ses brugsspor, kan der gennemføres en intensiv pleje med naturaLin Oil. Dette gøres ved først at foretage en grundrengøring af fladen med clean & green active (overhold brugsanvisningerne) og derefter påføre frisk olie på samme måde som i forbindelse med førstegangsplejen. Til den regelmæssige rengøring og pleje anbefales det at bruge naturaLin Soap eller clean & green natural. Anvendelsen af dette bør dog først begynde to uger efter førstegangsplejen eller intensiv pleje.
Tørretid	Du kan gå på gulvet efter ca. 24 h / 20 °C Kan belastes og er helt tørt efter 7 dage / 20 °C Forarbejdningstemperatur min. 18 °C - maks. 40 °C
Rækkeevne	1.000 ml til ca. 150 m ²
Holdbarhed	Kan holde 24 måneder ved kølig, tør og frostfri opbevaring i uåbnet
Advarsel	Ittørrende olier kan i forbindelse med træstøv, klude, pads og andet absorberende arbejdsudstyr medføre selvantændelse. Derfor skal dette arbejdsudstyr vædes med vand og bortskaffes i en lufttæt lukket beholder. Overhold de lokale bortskaffelsesforskrifter.

Åbnede beholdere skal lukkes godt og bruges hurtigt. Vi overtager intet ansvar for skader, der opstår på grund af u hensigtsmæssig eller ukorrekt anvendelse.

Giscode:

KH 1



Disse tekniske informationer skal kun betragtes som informative og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.