

HARO

Información técnica HARO naturaLin Oil Ref. 412 577

Producto	El aceite naturaLin Oil es un acabado de tratamiento que forma una película adicional, una base que permite limpiar y cuidar los suelos con periodicidad. NaturaLin Oil aumenta la resistencia a la abrasión y repele el agua. La superficie conserva el poro abierto y es permeable al vapor. Si con el paso del tiempo el suelo comenzara a presentar huellas derivadas del uso, puede aplicarse un cuidado intensivo con aceite naturaLin Oil..
Composición	Aceite a base de aceite de linaza, así como resina alquídica modificada con aceite natural con adición de agentes secantes sin plomo ni cobalto, viscoplástico, resistente a la abrasión, diluido con isoparafina.
Aplicación	Tratamiento inicial: Extender el aceite con moderación sobre la superficie seca con un pulverizador (máx. 5-6 g/m ²). A continuación la superficie debe ser pulida por secciones con una pulidora monodisco y una almohadilla de pulido beige (tiempo de tratamiento 1 hora aprox./en caso necesario la almohadilla deberá sustituirse).
Cuidado intensivo:	Cuidado intensivo: Si con el paso del tiempo el suelo comenzara a presentar huellas derivadas del uso, puede aplicarse un cuidado intensivo con aceite naturaLin Oil. Para ello se debe limpiar en profundidad previamente la superficie con el limpiador de suelo clean & green active (respete las instrucciones de aplicación) y a continuación aplicar una nueva capa de aceite de forma análoga a la aplicada en el tratamiento inicial. Para la limpieza y el cuidado periódicos se recomienda utilizar natural lin Soap o clean & green.
Tiempo de secado	El suelo puede pisarse después de 24 h (20°C) El suelo puede ser pisado y está completamente seco después de 7 días Temperatura de procesamiento min. 18°C y máx. 40°C
Rendimiento	1.000 ml para aprox. 150 m ²
Durabilidad	Se puede conservar durante 24 meses en su envase original sin abrir en un
Indicación de advertencia	Los aceites que se secan al contacto con oxígeno pueden provocar una combustión espontánea en combinación con polvo de madera, paños, almohadillas y otros utensilios absorbentes. Por eso, dichos utensilios deben empaparse en agua y eliminarse en un recipiente cerrado hermético. Deben respetarse los reglamentos de eliminación locales. Hay que cerrar bien los productos abiertos y aplicarlos con rapidez. No asumimos responsabilidad alguna por los daños que pudieran derivarse de una aplicación incorrecta o inapropiada.

Giscode:

KH 1



Esta información técnica se ha elaborado para informar y asesorar a los usuarios, se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa una garantía de las propiedades del producto descrito según lo dispuesto por la normativa legal en materia de condiciones de garantía.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.com

Tel.: +49 8031 700-0
Fax +49 8031 700 -199
Correo electrónico: mail@hamberger.de